

Преимущества:

- Подходят для применения в сети переменного и постоянного тока, маркировка 250 В DC нанесена на корпус устройства
- Корпус не поддерживает горение – самозатухающий пластик V0
- Широкий диапазон температуры эксплуатации от -40 °C до +85 °C
- Визуальный индикатор срабатывания предохранителя
- Возможность маркировки вставным шильдиком
- Пломбировка во включенном положении
- Соответствуют ГОСТ IEC 60947-3



Технические характеристики		SV32	SV63	SV125	SV32H
Номинальный ток	A	32	63	125	32
Габарит плавкой вставки	мм	10x3	14x5	22x58	10x38
Номинальное напряжение	B	690 AC/ 250 DC			1000 DC
Напряжение изоляции	B	800			1000
Импульсное выдерживаемое напряжение	кВ	6			6
Отключающая способность с предохранителем	кА	100 (при 500 В AC)/ 50 (при 250 В DC)			20
Категория применения		AC-22B, DC-21B			DC-PV0
Напряжение LED индикации	B AC/DC	690 / 250			-
Механическая износостойкость	Циклов	20000			20000
Температура эксплуатации	°C	-25...+55			

Артикул	Описание	Ед.изм.
SV32-1S	Модульный ПВР, 32 А, 1Р, для 10x38мм, LED, 690 В AC/ 250 В DC	шт.
SV32-2S	Модульный ПВР, 32 А, 2Р, для 10x38мм, LED, 690 В AC/ 250 В DC	шт.
SV32-3S	Модульный ПВР, 32 А, 3Р, для 10x38мм, LED, 690 В AC/ 250 В DC	шт.
SV32-3N	Модульный ПВР, 32 А, 3Р+N, для 10x38мм, 690 В AC/ 250 В DC	шт.
SV63-1S	Модульный ПВР, 63 А, 1Р, для 14x51мм, LED, 690 В AC/ 250 В DC	шт.
SV63-2S	Модульный ПВР, 63 А, 2Р, для 14x51мм, LED, 690 В AC/ 250 В DC	шт.
SV63-3S	Модульный ПВР, 63 А, 3Р, для 14x51мм, LED, 690 В AC/ 250 В DC	шт.
SV63-3N	Модульный ПВР, 63 А, 3Р+N, для 14x51мм, 690 В AC/ 250 В DC	шт.
SV125-1S	Модульный ПВР, 125 А, 1Р, для 22x58мм, LED, 690 В AC/ 250 В DC	шт.
SV125-2S	Модульный ПВР, 125 А, 2Р, для 22x58мм, LED, 690 В AC/ 250 В DC	шт.
SV125-3S	Модульный ПВР, 125 А, 3Р, для 22x58мм, LED, 690 В AC/ 250 В DC	шт.
SV125-3N	Модульный ПВР, 125 А, 3Р+N, для 22x58мм, 690 В AC/ 250 В DC	шт.
SV32H-1	Модульный ПВР, 32 А, 1Р, для 10x38мм, 1000 В DC	шт.
SV32H-2	Модульный ПВР, 32 А, 2Р, для 10x38мм, 1000 В DC	шт.
SV32H-3	Модульный ПВР, 32 А, 3Р, для 10x38мм, 1000 В DC	шт.